

ASPIRATORI INDUSTRIALI

M 90 - Aspiratore industriale trifase per applicazioni pesanti - TRIFASE INDUSTRIALE



CHIMICA & FARMACEUTICA



ACCIAIERIE E FONDERIE



LEGNO



TESSILE



- ✓ Massima silenziosità.
- ✓ Contenitore a sgancio rapido con possibilità di insaccamento.
- ✓ Aspirazione simultanea di polveri, liquidi e solidi.

- ✓ Alto livello di filtrazione, indicatore di efficienza filtro, pulizia manuale del filtro integrata.
- ✓ Motore idoneo a servizio continuativo senza necessità di manutenzione.



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	400 - 50
Potenza	kW	7,5
Protezione elettrica	IP	55
Depressione massima	mmH2O	4.000
Depressione massima in continuo	mmH2O	2.700
Portata d'aria massima	m³/h	700
Ø bocchettone	mm	80



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm²-mm	35.000
Sistema di pulizia		Manuale



UNITÀ DI RACCOLTA

Contenitore di raccolta		Acciaio
Sistema di scarico		Contenitore a sgancio
Capacità	lt.	100



VOLUME

Dimensioni	cm	120 x 65 x 180h
------------	----	-----------------





UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale ad alte prestazioni, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo priva di sistemi di trasmissione, non richiede alcuna manutenzione ordinaria ed è idonea per un servizio continuativo prolungato. Una valvola limitatrice di vuoto protegge il motore dal surriscaldamento, garantendo l'apporto di aria per il raffreddamento.



UNITÀ FILTRANTE

E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.



OPTIONALS

- ✓ Filtro Nomex - resistente al calore fino a 250°
- ✓ Filtro assoluto Hepa H14
- ✓ Filtro classe M PTFE
- ✓ Contenitore in acciaio INOX
- ✓ Contenitore e camera filtrante in acciaio INOX
- ✓ Messa a terra
- ✓ Contenitore insaccamento Longopac 20mt
- ✓ Ciclone per protezione filtro
- ✓ Filtro autopulente ad aria compressa, 3 cartucce antistatiche classe M, superficie 80.000cm²
- ✓ Silenziatore supplementare
- ✓ Predisposizione inforamento muletto